

Uchwyty odciągowe 5/35 FTTH R&F dla okrągłych i płaskich kabli Drop

Uchwyty odciągowe 5/35 FTTH stosowane są dla okrągłych i płaskich kabli dropowych, gdzie długość przęsła jest mniejsza niż 70 metrów.

Technologia uchwytu oparta jest na samozaciskaniu się kabla wokół trzpienia uchwytu. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego są odporne na promieniowanie UV.

Model	Średnica kabla	Materiał	MTL*	Ilość w opakowaniu
5/35 R	2,5-5 mm kabel okrągły	termoplastik	150 N	100 szt.
5/35 F	7x3 mm kabel płaski	termoplastik	150 N	100 szt.



* MTL - Maximum Tension Load

Cechy i zalety produktu

- Prosty, szybki beznarzędziowy montaż
- Kompaktowa budowa
- Możliwość montażu na różnych systemach mocowań odciągów (min. średnica oczka 10 mm)

Zgodność z normami

- EN C-20-540 Testy klimatyczne
- Orange CCF/BI/BUBL Testy techniczne, wytrzymałość na zerwanie
- Orange CCF/BI/BUBL i EN 50289-3-13 Testy techniczne, Tłumienność <0,2 db

