

Uchwyty odciągowe ACx dla kabli ósemkowych

Uchwyty odciągowe ACx stosowane są dla kabli ósemkowych wzmocnionych linką stalową, gdzie długość przęsła jest mniejsza niż 90 metrów.

Uchwyty składają się ze stożkowego, termoplastycznego lub aluminiowego korpusu, pary trzpieni oraz elastycznej linki stalowej. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego są odporne na promieniowanie UV.

Model	Średnica kabla	Długość linki	Korpus	MTL*	Waga	Ilość w opakowaniu
AC6 140	3-6 mm	140 mm	termoplastik	1000 N	0,09 kg	100 szt.
AC6 260	3-6 mm	260 mm	termoplastik	1000 N	0,09 kg	100 szt.
AC7 200	4-7 mm	200 mm	aluminium	2500 N	0,17 kg	80 szt.
AC7 260	4-7 mm	260 mm	aluminium	2500 N	0,17 kg	80 szt.
AC7 500	4-7 mm	500 mm	aluminium	2500 N	0,17 kg	80 szt.
AC10 260	6-10 mm	260 mm	aluminium	5000 N	0,30 kg	50 szt.
AC10 500	6-10 mm	500 mm	aluminium	5000 N	0,30 kg	50 szt.

* MTL - Maximum Tension Load



Cechy i zalety produktu

- Prosty, szybki beznarzędziowy montaż
- Skuteczne trzymanie kabla dzięki stożkowej budowie uchwyty
- Montaż bez wyginania kabla
- Wysokie właściwości mechaniczne

