


Uchwyty odciągowe AC56R / AC68R

Uchwyty odciągowe AC56R i AC68R stosowane są dla okrągłych kabli ADSS o średnicy od 5 do 8 mm. Zawiesia mogą być stosowane na słupach lub fasadach budynków, gdzie długość przęsła jest mniejsza niż 70 metrów.

Uchwyty składają się ze stożkowego, termoplastycznego korpusu, pary trzpieni oraz elastycznej linki stalowej. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego są odporne na promieniowanie UV.

Model	Średnica kabla	Długość linki	MTL*	Waga	Ilość w opakowaniu
AC56R 140	5-6 mm	140 mm	125 daN	0,08 kg	100 szt.
AC68R 140	6-8 mm	140 mm	125 daN	0,08 kg	100 szt.
AC68R 280	6-8 mm	260 mm	125 daN	0,08 kg	100 szt.



* MTL - Maximum Tension Load

Cechy i zalety produktu

- Prosty, szybki beznarzędziowy montaż
- Skuteczne trzymanie kabla dzięki stożkowej budowie uchwytu
- Montaż bez wyginania kabla
- Możliwość montażu na różnych systemach mocowań odciągów (min. średnica oczka 15 mm)

Zgodność z normami

- EN C-20-540 Testy klimatyczne
- EN 60068-2-52 Testy korozyjne
- Orange CCF/BI/BUBL Testy techniczne, wytrzymałość na zerwanie
- Orange CCF/BI/BUBL Testy techniczne, wibracje

